

## INSTRUCCIONES PARA ESPECIFICAR EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE SU PISCINA

La tabla siguiente le indicará el equipo de purificación que Ud. requiere para su piscina residencial, tomando como única referencia el volumen (m<sup>3</sup>) de ésta y el cumplimiento de las normas NSF de tasa de filtrado aplicables en Estados Unidos.

● Equipo próximo a la piscina hasta 5m. y dimensionar diámetro tuberías de modo que pérdida de carga en ella no exceda 2,5 m.c.a.

VOLUMEN PISCINA	FILTRO/ARENA	MOTOBOMBA		SKIMMER	DRENO	CANTIDAD RETORNOS	TABLERO ELÉCTRICO	CALEFACTOR
		60Hz	50Hz					
0-20m <sup>3</sup>	CF 12-25 Kg	3A-1/2 HP	C5LRN-1/2HP	1 x W	MOC1520B	2-IFC 62	T1DP-2M	M-100
20-40m <sup>3</sup>	CF 15-50 Kg	5A-1/2 HP	C5LRN-1/2HP	1 x W	MOC1520B	2-IFC 62	T1DP-2M	M-100
40-70m <sup>3</sup>	CF 19-100 Kg	7A-3/4 HP	C7LRN-3/4HP	1 x W	MOC1520B	3-IFC 62	T1DP-2M	M100-250
70-100m <sup>3</sup>	CF 22-150 Kg	1A-1 HP	C1HN -1HP	1 x W	MOC1520B	4-IFC 62	T1DP-2M	M250-400
100-120m <sup>3</sup>	TP 26-200 Kg	15B-1 <sup>1/2</sup> HP	C15HN -1 <sup>1/2</sup> HP	2 x W	2xRD15QP8	5-IFC 62	T1DP-2M	M-400
120-140m <sup>3</sup>	TP 30-250 Kg	2B-2 HP	C2HN -2HP	2 x W	2xRD15QP8	6-IFC 62	T1DP-2M	M-400

## INSTALACIÓN TÍPICA DE UNA PISCINA CON EQUIPAMIENTO MARCA JACUZZI®

