



PISCINA PUYUHUAPI

DIMENSIONES

LARGO: 5.00 MTS

ANCHO: 2.90 MTS

PROFUNDIDAD: 0.90 MTS

CAPACIDAD DE AGUA: 9.500 LTS

La piscina Puyuhuapi de Fibrogen está hecha bajo los más estrictos estándares de fabricación de productos reforzados con fibra de vidrio, estas incluyen refuerzos estructurales en todo su entorno, peldaños y borde de la aleta, asegurando de esta manera la piscina de mejor calidad existente en el mercado.

Las piscinas de Fibrogen son las únicas que incluyen un Skimmer de fibra de vidrio incorporada al casco obteniendo con esto una máxima seguridad y eliminando en un 100% la posibilidad de fuga, filtración o pérdida de agua por ese sector

El precio incluye los retornos y el dren incorporados al casco de la piscina y reforzados con fibra de vidrio, obteniendo de esta manera una firmeza en la zona de acoples, cañerías y codos que nos garantiza que la piscina nunca sufrirá roturas ni pérdidas de agua por estos sectores.

LAS PISCINAS DE FIBROGEN SON LAS UNICAS EXISTENTES CON ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

PARA DISFRUTAR LA PISCINA FIBROGEN INSTALADA SE DEBE CONSIDERAR:

EQUIPO DE FILTRADO:

Aguacentro le ofrece 4 alternativas, Ud. Debe elegir solo una y la que estime conveniente

Kit BOMBA-FILTRO MARCA Vulcano (Argentina)

Kit BOMBA-FILTRO MARCA Espa (España)

Kit BOMBA-FILTRO MARCA Astral (España)

Kit BOMBA-FILTRO MARCA Jacuzzi (EEUU)

Kit Fitinerias PVC:

Esta incluye cañerías de PVC hidráulico clase 10 diámetro 40 mm, Coplas PVC, terminales pvc, Uniones americanas, 2 Válvulas de bola 40 mm Italianas des conectables manguera flexible auto-succionante, para conexiones de Skimmer, Dreno y retornos con kit bomba –filtro

Todo Para una Distancia Máxima entre Piscina y Kit Bomba –Filtro de 5 metros

Kit tablero Eléctrico:

Tablero eléctrico Plástico para intemperie, con tapa transparente y sello de agua, Interruptor automático 10 A. Timer Marca Legrand, Caja plexo de distribución, Cables blanco, Rojo y verde según Norma establecida, terminales, coplas, codos y tuberías de conduit para instalaciones eléctricas

Todo Para una Distancia Máxima entre Kit Bomba –Filtro y Tablero eléctrico de 5 metros

Excavación y Retiro de Escombros Piscina Bora Bora

Incluye Excavación manual o con máquina, retiro de la totalidad de escombros y Aprovechamiento de arena para asentamiento de la piscina y rellenos de los costados

Instalación Piscina En Obra

Incluye Rectificación de la excavación, compactación, nivelación del suelo, montaje de la piscina, verificación de niveles de la piscina instalada, relleno de costados y bordes, conexiones hidráulicas, eléctricas, puesta en marcha y charla explicativa de uso y manejo

HASTA AQUÍ YA PUEDE DISFRUTAR DE SU PISCINA A TODA PRUEBA CON UNA INSTALACION BASICA

Además puede agregar a su piscina con instalación básica los siguientes opcionales:

Hidromasajes:

Incluye 2 jet hidromasajes instalados al casco y reforzados con fibra de vidrio para evitar roturas y filtraciones, cañerías de PVC hidráulico clase 10 diámetro 40 mm, Coplas PVC, terminales pvc, 2 Válvulas de bola 40 mm Italianas des conectables, manguera flexible auto-succionante, cañerías de PVC hidráulico clase 10, Coplas PVC y terminales PVC en 20 mm.

Todo Para una Distancia Máxima entre Piscina y Kit Bomba –Filtro de 5 metros

Foco Sub Acuático

Incluye Foco exterior estriado 100 Watts 12 V., Transformador Fibrogen con Caja auto extingible, Frecuencia 50/60 Hz. con protección para intemperie, Interruptor Automático 6 Amp. , Caja plexo de distribución, Cables blanco, Rojo y verde según Norma establecida, terminales, coplas, codos y tuberías de conduit para instalaciones eléctricas, Instalación sobre puesta al muro

Todo Para una Distancia Máxima entre Piscina y Kit Bomba –Filtro de 5 metros

Clorador en Línea

Clorador Marca Vulcano Capacidad de carga máxima 2,6 kilos, Pastillas de cloro de disolución lenta, Dosificación 10/38 grs/hora, Presión máxima de trabajo 2,0 kg/cm² y Caudal máximo 18 m³ hora

Ionizador

IONIZAROR “SUNSHINE” RESIDENCIAL MODELO ECONOMY PI-40ES

CAPACIDAD hasta 40m³. Celda Electrolítica (“T”) se instala en la tubería de retorno del Sistema de Filtrado.

CONTROL AUTOMATICO que se conecta al Timer o a la Bomba.

ELECTRODOS de aleación Cobre-Plata.

Circuitos electrónicos de estado sólido con Interruptor Secuencial de Polaridad.

CAJA de Controles hermética y a prueba de intemperie.

SERVICE LIGHT (Sensor de SERVICIO), un novedoso dispositivo electrónico que permite a los usuarios una mayor facilidad aún en la operación y mantenimiento de nuestros equipos.

Fullget Corta Olas

Incluye preparación Borde de la piscina para adhesión mecánica cemento-plástico, obra gruesa de hormigón de 45 cm de ancho por 7 cm de alto reforzado con malla acma 10 x 10 cm y revestimiento con grano de fullget 3-4 mm.

Listel cerámica instalado

Incluye Listel de cerámico modelo a elección pegado a la piscina con polímero de alta resistencia al agua y fragüe convencional

Flete

Camión Pluma Con brazo 13 metros. Solo Región Metropolitana