



7901 (7916)
Válvula en línea de 1" (25,4 mm) con purgado interno manual

7911 (7917)
Válvula en línea de 1" (25,4 mm) con purgado interno manual y control de caudal

7931
Válvula en ángulo de 1" (25,4 mm) con purgado interno manual y control de caudal

7941
Válvula en ángulo de 1" (25,4 mm) con purgado interno manual

Accesorios

7962RW
Solenoides de agua no potable

Nota: las versiones entre paréntesis tienen rosca BSP

ESPECIFICACIONES

Caudal mínimo y máximo:

De 3,8 a 113,5 l/min

Presión mínima:

0,7 bar (10 psi)

Presión máxima:

10,3 bar (150 psi)

Alimentación:

24Vca

Corriente de arranque:

0,50 amperios o menos

Corriente de mantenimiento:

0,23 amperios

Rosca:

NPT (7901, 7911)

BSP (7916, 7917)

Medidas:

10,2 cm L x 7 cm AN x 12,7 cm AL (7901, 7911)

9,5 cm L x 7 cm AN x 15 cm AL (7931, 7941)

Unidades por caja:

20

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y tapa fabricados de nilón reforzado con fibra de vidrio para evitar fugas y roturas
- Válvula de configuración y diseño simplificados; con menos piezas móviles
- El émbolo buzo y el muelle del solenoide son de acero inoxidable para evitar la corrosión
- El purgado interno manual mantiene seca la caja de la válvula
- Tapa con montaje en bayoneta con diafragma capturado para facilitar el mantenimiento
- Diafragma con estructura reforzada para aumentar la duración
- Control de caudal fácil de usar; permite ajustar manualmente el caudal de agua (los modelos 7901 y 7916 no disponen de esta característica)
- ACCESORIOS
7963: solenoide de recambio de 115 V (incluye conexión de empalme)
- 5 años de garantía

Válvula en línea 7901 (7916 BSP) y 7911 (7917 BSP) de 1" (25,4 mm)

Caudal	Pérdida presión	Caudal	Pérdida presión	Caudal	Pérdida presión
GPM	PSI	L/min	kPa	m ³ /hr	BAR
1	4,0	3,8	28	0,23	0,3
5	2,5	18,9	17	1,14	0,2
10	2,0	37,9	14	2,27	0,1
15	2,5	56,8	17	3,41	0,2
20	3,5	75,7	24	4,54	0,2
25	4,5	94,6	31	5,68	0,3
30	6,5	113,6	45	6,81	0,5

Válvula en ángulo 7931 y 7941 1" (25,4 mm)

Caudal	Pérdida presión	Caudal	Pérdida presión	Caudal	Pérdida presión
GPM	PSI	L/min	kPa	m ³ /hr	BAR
1	4,0	3,8	28	0,23	0,3
5	2,5	18,9	17	1,14	0,2
10	2,0	37,9	14	2,27	0,1
15	2,5	56,8	17	3,41	0,2
20	3,0	75,7	21	4,54	0,2
25	4,0	94,6	28	5,68	0,3
30	5,5	113,6	38	6,81	0,4

NELSON TURF

Quality. Service. Guaranteed!

LRNelson.com